

Elmasonic X-tra

Technische Daten										
Geraete- typ	Wannen- inhalt max.	Wannen- innenmasse	Korbmaße innen	Maschen- weite Korb	Korb- beladung	Geraete- ausen- masse	Gewicht ca.	Fre- quenz	Heizung	Zeit- schalter
	Liter	BxTxH/mm	BxTxH/mm	mm	kg	BxTxH/mm	kg	kHz	° C	min
ES X-tra										1-15 Dauerbetrieb
X-tra 30H	3,0	240x130x100	224x110x48	5x1	1,0	360x205x250	7,1	35	20-80	
X-tra 50H	4,5	240x130x150	224x110x76	5x1	3,0	360x205x300	8,3	35	20-80	
X-tra 70H	6,5	300x150x150	284x130x76	5x1	5,0	360x225x300	9,6	35	20-80	
X-tra 150H	14,0	300x240x200	281x214x135	8x1	6,0	425x315x350	13,2	35	20-80	

Technische Daten					Features				
Geraete- typ	US- Leistung effekt.	US-Spitzen- leistung max	Heiz- leistung	Leistungs- aufnahme ges.	Strom- anschluss / Steckertyp	Sweep	Degas	Trage- griffe	Ablauf/ Durchm.
		W	W	W					Zoll
ES X-tra									
X-tra 30H	70/120*	35/240*	400	520	1 Ph.Schutz- kontakt; ab- nehmbar, Netz- kabel m. Kalt- geraetesteck.	perm.	nein	✓	3/8
X-tra 50H	100/160*	50/320*	400	560		perm.	nein	✓	3/8
X-tra 70H	110/180*	55/360*	400	580		perm.	nein	✓	3/8
X-tra 150H	180/300*	90/600*	600	1100		perm.	nein	✓	1/2

* Umschaltbar ueber Power- & Softclean Taste

- Vorteile:
- Lange Lebensdauer durch neuen, kavitationsfesten Edelstahl mit 3-jaehriger Langzeitgarantie
 - 2 Reinigungsstufen, 'Powerclean' zur Intensivreinigung und 'Softclean' zur schonenen Reinigung empfindlicher Materialien
 - Permanente Sweep-Funktion fuer bessere Reinigung
 - Leistungsstark durch zusaetzliche Schwingsysteme
 - Hohe Heizleistung fuer kurze Aufheizzeiten, trockenlaufsicher
 - Schnellablauf mit geschweisster Verrohrung
 - Geschuetzte Bedieneinheit

IHS

Ingenieurbüro
Heiko
Schiewer

www.ihs-schiewer.de
email: webmail@ihs-schiewer.de
Tel. / Fa: 030- 88 62 95 -80 / -79

IHS

Ingenieurbüro
Heiko
Schiewer

www.ihs-schiewer.de
email: webmail@ihs-schiewer.de
Tel. / Fa: 030- 88 62 95 -80 / -79