

## Technische Daten P- Line

	P 30 H	P 60 H	P 70 H	P 120 H	P 180 H	P 300 H
Wanne max. Volumen (L)	2.75	5.75	6.9	12.75	18.0	28.0
Wanne Innenmaße B/T/H (mm)	240x137x100	300x151x150	505x137x100	300x240x200	327x300x200	505x300x200
Gerät Außenmaße B/T/H (mm)	300x179x221	365x186x271	568x179x221	365x278x321	390x340x321	568x340x321
Korb (Zubehör) Innenmaße B/T/H (mm)	198x106x50	255x115x75	465x106x50	250x190x115	280x250x115	455x250x115
Netzspannung (V)	115-120 220-240	115-120 220-240	115-120 220-240	220-240	220-240	220-240
Leistungsaufnahme gesamt (W)	320/300	580/550	820	1130	1130	1580
Ultraschallfrequenz	37/80	37/80	37/80	37/80	37/80	37/80
Ultraschall-Leistung effektiv (W)	120 / 100	180 / 150	220	330	330	380
Ultraschall-Spitzenleistung max. (W)	480 / 400	720 / 600	880	1320	1320	1520
Sweep	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert
Pulse	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar
Heizleistung (W)	200	400	600	800	800	1200
Ablauf (")	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8